N

Limite da Área de Intervenção

Edificado consolidado

Edificado precário

Edificado proposto

Linha de água

MOBILIÁRIO URBANO

Tipologia I
BANCO SEM COSTAS LONGO - Banco urbano sem costas, longo, Dim.: 1900x500x500mm,
Material: Vidraço de calcário da região de Sesimbra

Tipologia II
BANCO SEM COSTAS SIMPLES A - Banco urbano sem costas, Dim.: 500x500x500mm,
Material: Vidraço de calcário da região de Sesimbra

Tipologia III
BANCO SEM COSTAS SIMPLES B - Banco sem costas com iluminação (1 frente),
Dim.: 500x500x500mm, Material: Vidraço de calcário da região de Sesimbra

Tipologia IV
BANCO SEM COSTAS SIMPLES C - Banco sem costas, simples c/s iluminação e parqueamento
para bicicletas, Dim.: 500x500x500mm, Material: Vidraço de calcário da região de Sesimbra

ILUMINAÇÃO

Tipologia I
Luminárias com distribuição de luz directa - iluminação de zonas de circulação automóvel (rodovias), estacionamentos e passeios; colunas de 1 braço a alt. máx. 6mt.

Tipologia IA
Luminárias com distribuição de luz directa - iluminação de zonas de circulação automóvel (rodovias), estacionamentos e passeios; colunas de 2 braços a alt. máx. 6mt.

Tipologia II
Luminárias com distribuição de luz directa - iluminação de zonas de circulação automóvel (rodovias), estacionamentos e passeios; colunas de 1 braço a alt. máx. 4,5mt.

Tipologia IIA
Luminárias com distribuição de luz directa - reforço e aumento da qualidade da iluminação nas zonas pedonais; colunas de 2 braços a alt. máx. 4,5mt.

Tipologia III
Luminárias com distribuição de luz directa - iluminação de zonas de circulação pedonal e sinalização percurso de interesse turístico-cultural;fomento de ambiência própria, por um tipo de iluminação cénica; suporte: aplique de parede

Tipologia IV
Luminárias com distribuição de luz directa - iluminação de zonas de circulação pedonal;
Suporte: encastrada em mobiliário urbano - BANCO SEM COSTAS SIMPLES B

Tipologia V
Luminárias com distribuição de luz indirecta - iluminação de zonas de circulação pedonal através de iluminação indirecta de fachadas; suporte: encastrada no solo

Tipologia VI
Luminárias com distribuição de luz indirecta - iluminação pontual de fachadas de edificado de interesse patrimonial; pormenores arquitectónicos notáveis; árvores notáveis/protegidas;
suporte: encastrada no solo

Árvores propostas

Árvores existentes

CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA

Entidade Proprietária	CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA
Entidade Produtora	SOCARTO - SOCIEDADE DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, LDA ATUALIZAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA
Data de Homologação	EM HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO N.º 210.01.07 (780/2013)
Série Cartográfica Oficial	NÃO TEM
Sistema de Referência	DATUM 73
Projeção Cartográfica	GAUSS-KRUGER
Nº Homologação	EM HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO N.º 210.01.07 (780/2013)
Entidade Responsável pela Homologação	DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO
Data de Edição	2001-01-01 - ATUALIZAÇÃO MARÇO 2013
Exatidão Posicional	0.2 METROS
Exatidão Temática	90%
Precisão Posicional Nominal	0.2 METROS

TODAS AS DIMENSÕES CONSTANTES DESTE DESENHO DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VERIFICADAS NO LOCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

PLANO
PLANO DE PORMENOR DOS BACELOS

LOCAL
QUINTA DO ANJO - PALMELA

FASE
PROPOSTA DE PLANO

DESENHO
PLANTA DE ILUMINAÇÃO
E MOBILIARIO URBANO

DATA	N.º DESENHO
Maio 2014	22

VISTO

SISTEMA DE PROJEÇÃO

ESCALA 1/500

0 5 10 15 20 25m

a cartografia temática de base cartográfica é da responsabilidade da Câmara Municipal de Palmela, não podendo ser reproduzida sem prévia autorização